

Ausstattungsmerkmale Motore

Typ		SmartHome						SmartHome		
		RolloTube S-line DuoFern	RolloTube M-line	RolloTube C-line	RolloTube Basis	RolloTube S-line Sun DuoFern	lieferbar ab Juni 2020			
Nenn Drehmoment Nm										
	6 (für SW40)	•	•	•	•					
	10 (für SW40)	•	•	•	•					
	10 (für SW60)	•	•	•	•*					
	20 (für SW60)	•	•	•	•*					
	30 (für SW60)	•	•	•	•**	•		• (für D78F/D78R)		
	40 (für SW60)	•	•	•	•	•		• (für D78F/D78R)		
	50 (für SW60)	•	•	•	•**			• (für D78F/D78R)		
	80 (für SW70)				•**					
	120 (für SW70)				•**					
Einsetzbar für Rollläden		•	•	•	•					
Einsetzbar für Markisen								•		
Integrierter DuoFern Funk-Empfänger (umfangreiche Automatikfunktionen i.V.m. HomePilot®Smart Home)		•						•		
Selbstlernend mit Sanftanschlag (bei Verwendung von Stopperrn und starren Wellenverbindern)		•	•	•						
Selbstlernend mit Sanftanschlag (bei Verwendung von Stopperrn und Befestigungsfedern)		•	•					•		
Manuelles Einlernen der Endpunkte möglich		•	•	•				•		
Mechanische Endpunkteinstellung							•			
Automatische Drehrichtungsuzuordnung		•						•		
Exakte Positionserfassung		•	•	•				•		
Exakte Positionsanfahrt und - rückmeldung		•						•		
Drehmomentüberwachung		•	•	•				•		
Blockiererkennung		•	•	•				•		
Hinderniserkennung		•	•					•		
Reversierung (Freifahrt nach Hindernis)		•						•		
Reversierung (Freifahrt nach Blockade)		•						•		
Automatischer Behänglängenausgleich		•	•							
Fliegengittertürschutz		•								
Sanftanschlag und Tuchentlastung								•		
Automatischer Tuchstraffungs- und Spannimpuls								•		
Parallel schaltbar		•	•	•				•		
Steckbares Kabel		•	•	•				•		
Technische Daten										
Versorgungsspannung										230 V / 50 Hz
Schutzart										IP44
Kurzzeitbetrieb										4 min.

* Auch als Short-Version erhältlich.

** Auch Version, die Betrieb per Handkurbel unterstützt, erhältlich. Für andere Wellentypen über Adapter-/Mitnehmer-Zubehör adaptierbar.