

# Motorsteuerung MSG-2k

Art.Nr. 498306

## MSG-2k

Motorschaltgerät mit  $\mu P$  für 1 Motor

### Beschreibung

Neben der grundlegenden Aufgabe, Motore elektrisch voneinander zu trennen, sowie der Entkopplung von Zentralsteuerung und Einzel-Bedienung (Vor-Ort-Steuerung) erfüllt das Motorschaltgerät MSG-2k folgende Anforderung:

Durch antippen der Steuerstelle nach Auf oder Ab fährt der Motor in die gewählte Fahrtrichtung. Durch antippen der Steuerstelle über drei Sekunden wird der Fahrbefehl gespeichert.

Ein kurzes Antippen der Gegenrichtung stoppt den Motor und löscht den Speicher.

Durch weitere kurzzeitige Betätigungen der Steuerstelle kann der Lamellenwinkel verstellt werden. Zentrale Steuerbefehle haben stets Vorrang und löschen den Speicher. Der gespeicherte Fahrbefehl endet nach fünf Minuten automatisch.



### Gehäuse

Es stehen für dieses Gerät neben dem Standardgehäuse verschiedene Gehäusevarianten zu Verfügung:



Flaches, Weichkunststoff-Gehäuse ohne Verschraubungen mit aussenliegenden Befestigungslaschen. Auf dem Deckel ist das Geräte-Anschlussbild aufgedruckt.



# Motorsteuerung MSG-2k

Art.Nr. 498306

